

VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 33KGF/CM2 HIỆU YNV

Model	HSV - 3S
Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Van an toàn hơi đồng nối ren 33 kgf/cm^2
Kết Nối	Nối ren PT
Đầu Vào	Ren ngoài PT
Đầu Ra	Ren trong PT
Thân Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Nắp Van	Đồng đúc / Cast Bronze
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Đế Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L

Ty Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Áp Lực	Maximum 33 kgf/cm^2
Set	20 kgf/cm^2 → 33 kgf/cm^2 ~ 20bar → 33bar
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN 15 x DN 20 → DN 50 x DN 50 ~ (½" x ¾" → 2" x 2")
Sử Dụng	Hơi nóng, khí nén
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

HSV-3S | High Lift Safety Relief Vale



Specifications

Type	Working Fluid	Setting Pressure (kgf/㎠)	Working Temperature	Materials			Connection
				Body	Bonnet	Trim	
Lever	Steam, Air	0.35~33	MAX. 220℃	Stainless Steel	Cast Bronze	Stainless Steel	PT Screwed
No Lever	Water, Oil						

Dimensions

Size \ Part	d	ds	L	H1	H	LIFT	Inlet	Outlet
15A × 20A	15	14	42	60	192	1.0	PT Screwed	PT Screwed
20A × 20A	20	14	42	63	195	1.0		
25A × 25A	25	19	44	69	211	1.7		
32A × 32A	32	24	45	71	200	2.0		
40A × 40A	40	27	50	79	221	2.2		
50A × 50A	50	33	62	93	244	4.5		



VSV-1S | Vacuum Breaker



Specifications

Type	Setting Pressure (kgf/㎠)	Working Temperature	Materials		Connection
			Body	Trim	
Steam	–	MAX. 220℃	Brass	Stainless Steel	PT Screwed

Dimensions

Size \ Part	d	L	H	Inlet
15A	PT 1/2"	35	55	PT Screwed
20A	PT 3/4"	35	55	



Sản phẩm khác



VAN AN TOÀN ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV

Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV



VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV

Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV



VAN AN TOÀN NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV

Xem thêm VAN AN TOÀN NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV



Y LỌC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV

Xem thêm Y LỌC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV



BẪY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV

Xem thêm BẪY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV



BẪY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV

Xem thêm BẪY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV