

Van bi 3 ngả nối ren điện điều khiển

- **Xuất xứ:** Hàn Quốc, Đài Loan

Giá bán: **Liên hệ**

Van bi 3 ngả điều khiển điện là gì?

Van bi 3 ngã điều khiển điện là dòng bi 3 cửa dạng bi chữ T hoặc chữ L, kết nối dạng mặt bích hoặc lắp ren. Động cơ điện được gắn trực tiếp vào trục van và được bắt chặt bằng các bulong. Van bi 3 ngã điện có thời gian đóng mở chậm vào khoảng từ 8 – 25 giây tùy theo hãng sản xuất mô tơ điện. Thông thường vào khoảng 15 giây.

Van bi 3 ngả nối ren điện điều khiển

Cũng là dòng van bi 3 ngả, nhưng có rất nhiều chủng loại khác nhau. Van bi 3 ngả, lắp ren nối ren điện điều khiển

Van Bi được nối với đường ống bằng mối nối ren có kích thước lớn, nhỏ khác nhau tùy thuộc vào kích cỡ của từng loại van.

Thông số kỹ thuật van bi 3 ngả nối ren điện điều khiển

- Vật liệu: Thân, trục với chất liệu inox 304
- Kích thước danh nghĩa: Phi 21 đến phi 100A
- Tiêu chuẩn: BS.JIS.Class150, LB300
- Điện áp sử dụng: 380 -220-24V (1 pha, 2 pha, 3 pha)
- Kiểu lắp ráp: dạng nối ren
- Hoạt động: ON/OFF hoặc góc mở theo tuyến tính
- Môi trường sử dụng: Nước, khí, Gas, Bột liệu
- Xuất sứ: Đài loan, Hàn quốc
- Bảo hành: 12 tháng theo cơ chế 1 đổi 1 kể từ ngày giao hàng

Sản phẩm khác



Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24

Xem thêm Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24



Van bi inox 3 ngả điều khiển điện AC220V,DC24V

Xem thêm Van bi inox 3 ngả điều khiển điện AC220V,DC24V



Van bi nhựa điều khiển điện 02

Xem thêm Van bi nhựa điều khiển điện 02



Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01

Xem thêm Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01



Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V

Xem thêm Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V



Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V

Xem thêm Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V