

Van bi gang đen

Van bi là loại van có cấu tạo tròn và có lỗ giúp cho vật chất đi qua.

Giá bán: Liên hệ

Van bi gang đen có phần bi được giữ chặt giữa 2 vòng làm kín. Bộ phận tay quay lắp ở đầu trên của cần van. Tay quay khi vặn ở một góc 90 độ thì van sẽ ở vị trí đóng hay mở. Van bi là loại van cong nghiep có đặc điểm đóng mở nhanh. Nhờ cấu tạo tròn nên van bi có độ trơn và vận hành dễ dàng. Đồng thời lực ma sát giữa bo và các vòng làm kín nhỏ nên chúng không cần bôi trơn.

Tay quay của van bi nằm song song với dòng cháy khi van mở và vương góc với đường ống khi ở vị trí đóng.

Van bi cũng có thể dẫn dòng chảy theo nhiều hướng. Van có độ cản trở dòng chảy nhỏ nên sự sụt áp và hiện tượng xoáy khi dòng chảy qua van cũng rất nhỏ.

Với loại van bi được sử dụng cho mục đích điều tiết dòng chảy thì van bi có thiết kế đặc biệt. Cửa van là tấm kim loại liền, cửa van chỉ tiếp xúc với vòng làm kín khi nó ở vị trí đóng hoàn toàn, giúp dòng chảy đi qua toàn bộ diện tích của cửa van khi nó chỉ mở 1 phần. Nhờ vậy nó có thể điều tiết dòng chảy mà không xảy ra sự mài mòn đồng đều.

Thông số kỹ thuật

- Van bi gang đen được cấu tạo từ chất liệu gang GG25, sơn màu đen có tác dụng chống ăn mòn, chống oxy hóa cực tốt trong mọi điều kiện làm việc của sản phẩm
- Áp suất làm việc: 10 bar
- Kích thước: DN20-DN200
- Nhiệt độ làm việc: tối đa 100 độc C
- Kết nối: PN16

Sản phẩm khác



Van bi 3pc có tán inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nối ren



Van bi 3pc inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren



Van bi 3pc inox nối ren tay gạt

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt



Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T



Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T



Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16

Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16