Van bướm tay quay Trung Quốc

Giá bán: **Liên hệ**

Van bướm tay quay hay còn được gọi là van bướm vô lăng là loại van bướm thông thường đóng mở nhanh, tuy nhiên do kích thước đường ống lớn nên dùng van bướm lớn khi đó việc đóng mở trở nên khó khăn hơn với người vận hành vì thế mà người ta thiết kế thêm bộ giảm tốc và tay quay (vô lăng) giúp cho người vận hành trở nên thật dễ dàng và đơn giản.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Vật liệu: Gang, gang dẻo, inox 316. 304. 201, thép, thép hợp kim

- Gioăng : cao su EPDM, Teflon

- Áp lực làm việc: PN10. PN16. PN25

- Nhiệt độ làm việc cho phép: 0-80 độ C

- Tiêu chuẩn: JIS - DIN

- Kiểu kết nối: Kết nối với ống bằng mặt bích

- Hãng: Trung Quốc, Đài Loan , AUT Malaysia, Samwoo - Hàn Quốc, Nhật

* Tình trạng hàng trong kho: Có số lượng lớn đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng

MỘT SỐ LOẠI VAN BƯỚM TƯƠNG TỰ CHO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN:

Van bướm tay gạt Samwoo - Korea

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước: DN50 (2") - DN300 (12")

- Vật liệu: thân gang, gang dẻo

- Sơn: Lớp sơn tĩnh điện màu xám đen

- Vật liệu: trục, đĩa van: inox 201. 304. 316

- Gioăng làm kín: gioăng cao su EPDM

- Áp suất làm việc: PN10. PN16. PN25

- Nhiệt độ làm việc: 0-180 độ C

- Môi trường: nước, nước thải, khí, hóa chất, dược phẩm

- Kiểu kết nối, kiểu lắp: Lắp bích

* Tình trạng hàng kho trong: Luôn sẵn có số lượng lớn cho khách hàng yêu cầu

Van bướm điều khiển điện

- Mode: UM1, UM2, UM3, UM4

- Kích cỡ: 50A - 500A

- Thân: Gang, Gang dẻo, Thép, Inox - Đĩa trục: Inox

- Gioăng - Lớp lót: EPDM, Teflon, Inox, Viton

- Điện áp : 24V-220V-380V

- Hoạt động: ON/OFF

- Áp lực: DIN:PN10,PN16 …JIS10K, 20K…/CLASS: 150LB, 300LB/

- Nhiệt độ: -5 đến 280 độ C

- Sử dụng: Nước, nước thải, dầu, khí, gas

* Xuất xứ : Taiwan - Đài Loan

van bướm điều khiển khí nén

Hình ảnh van bướm điều khiển khí nén

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích cỡ: 50A - 150A

- Thân: Gang, Gang dẻo, Thép, Inox

- Đĩa trục: Inox

- Lớp lót: EPDM, Viton, Teflon, Inox.

- Áp lực:JIS :10K, 20K …/ANSI: 150LB, 300LB

- Nhiệt độ: -20°C đến 200°C

- Sử dụng: Hơi, Khí, Dầu, Nước, Gas…

* Xuất xứ : Korea, Japan

* Hàng chính hãng

Xem thêm các loại van tương tự:

Van bướm vi sinh tay rút

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước : DN25 (1") - DN100 (4")

- Áp lực cho phép: lực nén :100 bar

- Độ bóng sắc nét: 1.6~3.2μm

- Đánh bóng: Ra0.4~0.8μm

*Ưu điểm:

Tất cả các bộ phận dùng để hàn kín đều được nhập khẩu:

Chứng chỉ FDA về điều kiện vệ sinh

Chịu được a-xít, kiềm và nhiệt độ cao

Biến dạng nhé nếu bị nén trong thời gian dài

Hộp van được rèn một cách chính xác chịu được điện áp ≤1.2Mpa

Cấu trúc kim loại cứng tốt hơn cả đúc khuôn

Mẫu mã được thiết kế hợp thời, bắt kịp với xu hướng mới nhất của thế giới

Bảo hành: 18 tháng

Sản phẩm khác

Van bướm inox PTFE tay quay

Xem thêm Van bướm inox PTFE tay quay

Van bướm tay quay mặt bích đôi PN16

Xem thêm Van bướm tay quay mặt bích đôi PN16

Van bướm nhựa tay quay

Xem thêm Van bướm nhựa tay quay

Van bướm tay quay inox

Xem thêm Van bướm tay quay inox

Van bướm khí nén có tay quay Jaki

Xem thêm Van bướm khí nén có tay quay Jaki

Van bướm tay quay tín hiệu điện

Xem thêm Van bướm tay quay tín hiệu điện