



Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN

NHÃN HIỆU

TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối

Thân Van

Nắp Van

Lưới Lọc

Áp Lực

Nhiệt Độ

Kích Cỡ

Sử Dụng

Tình Trạng

JOEUN

LỘC CHỮ Y NỐI REN 1MPA

Ren trong PT

Gang đúc / Cast Iron

Đồng đúc / Copper

Thép không gỉ / Inox 304 / SUS 304

Max 10 kgf/cm²/1mpa

Max 220°C

DN 15 → DN 50 ~ (½" inch → 2" inch)

Hơi nóng, khí nén, nước, dầu,

Hàng có sẵn, mới 100%

주철 1MPa 나사식 증기 여과기

CAST IRON 1MPa SCREWED STRAINER




KOREA
KS B 1538

Main parts and materials

Parts name	Material
Body	Grey iron
Bonnet	Copper
Filter	Stainless steel

Specification

Applicable Fluid	Water, Steam
Working Pressure	Less than 10kgf/cm ² (Max. 1.0MPa)
Applicable Temperature	Less than 220°C
Connection Method	PT Screwed
Hydraulic Test	20kgf/cm ² (2.0MPa)



Outline and connecting measurement

Size	L	D	H
15	80	34	58
20	95	40	69
25	110	50	83
32	135	58	100
40	160	66	114
50	185	80	145

*The above specifications to be varied to suit your specific requirements.

Sản phẩm khác



—

[Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[Y LỌC MẶT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỘC MẶT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỘC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỘC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[Y LỘC GANG MẶT BÍCH JIS10K](#)

[Xem thêm Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)



—

[RỌ BƠM INOX 304 MẮT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BƠM INOX 304 MẮT BÍCH](#)



—

[RỌ BƠM GANG MẮT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BƠM GANG MẮT BÍCH](#)

